

ISB

SN^{MR.}
SURTIDORA
ELÉCTRICA DEL NORTE

Catálogo de Productos



surtidoraelectronica.com



9001 1276



867 715 0076

Capacidad nominal	→	600 VA
Rango de operación	→	80 V~ - 140 V~
Tensión nominal	→	127 V~ 60 Hz
Corriente máxima	→	4,9 A
Garantía	→	3 años



CARACTERÍSTICAS

- LED indicador del modo de operación
- 4 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R

Ideal para...

... Pantallas LED / DVD / Router /
Mimicomponentes / Consola de videojuegos /

Supervolt for GAMER

Capacidad nominal	→	1 600 VA
Rango de operación	→	100 V~ - 140 V~
Tensión nominal	→	127 V~ 60 Hz
Corriente máxima	→	8 A
Garantía	→	3 años



CARACTERÍSTICAS

- LED's indicadores dinámicos de presencia línea
- 4 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R
- Protección contra variaciones de voltaje

Ideal para...

... Computadoras gamer / Pantallas LED / DVD / Router /
Mimicomponentes / Consola de videojuegos /

CVR 1 000

Capacidad nominal	→	1 000 VA
Rango de operación	→	80 V~ - 140 V~
Tensión nominal	→	127 V~ 60 Hz
Corriente máxima	→	4,3 A
Garantía	→	2 años

CARACTERÍSTICAS

- LED indicador del modo de operación
- 1 contacto polarizado tipo NEMA 5-15R



CVR 2 500

Capacidad nominal	→	2 500 VA
Rango de operación	→	80 V~ - 140 V~
Tensión nominal	→	127 V~ 60 Hz
Corriente máxima	→	13 A
Garantía	→	2 años

Ideal para...

... Refrigeradores / Centros de lavado / Horno de microondas /
Multifuncionales / Bombas de agua / Aire acondicionado /
(Todo aquel equipo que requiera hasta 2Hp)

CARACTERÍSTICAS

- LED's indicadores del modo de operación
- 4 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R
- Conectores telefónicos RJ11



Ideal para...

... Equipos de cómputo / Minicomponentes / Consola de videojuegos / Decodificador de TV / Impresoras / Multifuncionales / Horno de microondas (solo modelo 2000) /

Capacidad nominal	→	1200 VA
Rango de operación	→	102 V~ - 140 V~
Tensión nominal	→	127 V~ 60 Hz
Corriente máxima	→	9,8 A
Garantía	→	3 años

Microvolt inet 2000

Capacidad nominal	→	2000 VA
Rango de operación	→	102 V~ - 140 V~
Tensión nominal	→	127 V~ 60 Hz
Corriente máxima	→	15 A
Garantía	→	3 años

Microvolt inet 1300

Capacidad nominal	→	1300 VA
Rango de operación	→	102 V~ - 140 V~
Tensión nominal	→	127 V~ 60 Hz
Corriente máxima	→	10 A
Garantía	→	5 años

CARACTERÍSTICAS

- LED indicador del modo de operación
- 8 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R
- Conectores telefónicos RJ11



Ideal para...

... Equipos de cómputo / Minicomponentes / Consola de videojuegos / Decodificador de TV /

Capacidad nominal	→	1300 VA
Rango de operación	→	102 V~ - 140 V~
Tensión nominal	→	127 V~ 60 Hz
Corriente máxima	→	10 A
Garantía	→	5 años

Microvolt inet 1700

Capacidad nominal	→	1700 VA
Rango de operación	→	102 V~ - 140 V~
Tensión nominal	→	120 V~ 60 Hz
Corriente máxima	→	12 A
Garantía	→	3 años

CARACTERÍSTICAS

- Puerto de carga tipo USB (500 mA)
- LED's indicadores del modo de operación
- 4 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R



Ideal para...

... Equipos de cómputo / Pantalla LED / Minicomponentes / Consola de videojuegos / Decodificador de TV / Ipad / Cajas registradoras / Celulares / Power bank / Bocinas inteligentes /

Capacidad nominal	→	1 300 VA
Rango de operación	→	102 V~ - 140 V~
Tensión nominal	→	127 V~ 60 Hz
Corriente máxima	→	10 A
Garantía	→	3 años

CARACTERÍSTICAS

- LED indicador del modo de operación
- 4 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R
- Conectores telefónicos RJ11
- Con opción de gabinete metálico o plástico

Corrector 4 kVA / 8 kVA

Capacidad nominal	→	4 000 VA 8 000 VA
Rango de operación	→	85 V~ - 147 V~
Tensión nominal	→	127 V~ 60 Hz
Corriente máxima	→	30 A (4 kVA) 60 A (8 kVA)
Garantía	→	1 año

CARACTERÍSTICAS

- LED indicador del modo de operación
- 8 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R
- Conectores telefónicos RJ11

PC ferroresonante

Capacidad nominal	Capacidad nominal
150 VA = PC 150	1,25 A
300 VA = PC 300	2,50 A
500 VA = PC 500	4,17 A
1 000 VA = PC 1 000	8,33 A
Tensión nominal	→ 127 V~ 60 Hz
Tensión de salida	→ 120 V~
Tiempo de respuesta	→ 25 ms (a 60 Hz)
Sistema	→ 2 Hilos + Tierra física
Garantía	→ 3 años

- CARACTERÍSTICAS** ■ 4 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R a 250 V~ c/u (PC 150 solo 2 contactos).



Ideal para...

... Equipos de cómputo / Minicomponentes / DVD /
 Consola de videojuegos / Decodificador de TV /
 Pantalla LED /



Ideal para...

... Regula y corrige la energía eléctrica en el hogar



Ideal para...

... Equipos de cómputo / Impresoras de inyección de tinta /
 Equipos de laboratorio /



Ideal para...

... Equipos de laboratorio / Audio / Comunicación /

CONSULTE A SU REPRESENTANTE DE VENTAS, PARA ELEGIR LA MEJOR SOLUCIÓN EN SU PRODUCTO; YA QUE PODEMOS FABRICAR OTRAS POTENCIAS Y VOLTAJES.

Capacidad nominal

- 250 VA
- 500 VA
- 750 VA
- 1 000 VA
- 1 500 VA
- 2 000 VA
- 2 500 VA
- 3 000 VA
- 4 000 VA
- 5 000 VA
- 6 000 VA
- 8 000 VA
- 10 000 VA

Tensión nominal de entrada

- 127 V~ 60 Hz
- 220 V~ 60 Hz
- 440 V~ 60 Hz

Tensión de salida

- 120 V~
- 220 V~
- 220 V~ / 110 V~

Sistema

- Monofásico
- Bifásico
- Trifásico

Tiempo de respuesta → 25 ms (a 60 Hz)

Tecnología → Ferrosresonante

Garantía → 3 años

XELLENCe electrónico



Ideal para...

... Equipos de telefonía / Comunicación / Equipos de análisis clínicos, dentales, ultrasonido, rayos X / Tomógrafos /

CARACTERÍSTICAS

- Tablilla de conexiones para línea - carga, algunos modelos tienen contactos tipo NEMA 5-15R

CONSULTE A SU REPRESENTANTE DE VENTAS, PARA ELEGIR LA MEJOR SOLUCIÓN EN SU PRODUCTO.

Capacidad nominal

- 1 000 VA
- 2 000 VA
- 3 000 VA
- 4 000 VA
- 5 000 VA
- 6 000 VA
- 8 000 VA
- 9 000 VA
- 10 000 VA
- 12 000 VA
- 15 000 VA
- 16 000 VA
- 20 000 VA
- 24 000 VA
- 30 000 VA

Tensión de entrada

- 127 V~ 60 Hz
- 220 V~ 60 Hz
- 220 Y / 127 V~ 60 Hz

Tensión de salida

- 120 V~
- 220 V~
- 208 Y / 120 V~
- 220 Y / 120 V~

Sistema

- Monofásico
- Bifásico
- Trifásico
- Bifásico con Neutro
- Trifásico - Estrella

Tecnología → Electrónica con Microprocesador

Garantía → 2 años

Rango de tensión

- 90 - 147 V~ (+16, -29%)
- 169 - 271 V~ (± 23%)
- 156 - 256 Y / 90 - 147 V~ (+16, -29%)

Micro SR inet 300

Tiempo de respaldo o autonomía	→ hasta 45 minutos <i>(con 1 PC típica)</i>
Tiempo de respaldo a media carga	→ 30 minutos
Rango de operación	→ 95 V~ - 140 V~
Capacidad nominal	→ 300 VA
Tensión nominal	→ 127 V~ 1 fase 60 Hz
Regulador electrónico	→ Integrado
Garantía	→ 2 años en batería → 3 años en componentes

CARACTERÍSTICAS

- LED's indicadores del modo de operación
- 4 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R
- Conectores telefónicos RJ11 + conector USB
- Software de monitoreo disponible



Ideal para...

... Equipos de cómputo / Módem / Terminal de punto de venta /

Micro SR inet 400

Tiempo de respaldo o autonomía	→ hasta 40 minutos <i>(con 1 PC típica)</i>
Tiempo de respaldo a media carga	→ 15 minutos
Rango de operación	→ 95 V~ - 140 V~
Capacidad nominal	→ 400 VA
Tensión nominal	→ 127 V~ 1 fase 60 Hz
Regulador electrónico	→ Integrado
Garantía	→ 2 años en batería → 3 años en componentes

CARACTERÍSTICAS

- LED's indicadores del modo de operación
- 4 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R
- Conectores telefónicos RJ11 + conector USB
- Software de monitoreo disponible



Ideal para...

... Equipos de cómputo / Módem / Terminal de punto de venta /

Micro SR inet 480

- Tiempo de respaldo o autonomía
 - ↳ hasta 40 minutos
(con 1 PC típica)
- Tiempo de respaldo a media carga
 - ↳ 15 minutos
- Rango de operación → 95 V~ - 140 V~
- Capacidad nominal → 480 VA
- Tensión nominal → 127 V~ 1 fase 60 Hz
- Regulador electrónico → Integrado
- Garantía
 - ↳ 2 años en batería
 - ↳ 3 años en componentes

Micro SR inet 800

- Tiempo de respaldo o autonomía
 - ↳ hasta 70 minutos
(con 1 PC típica)
- Tiempo de respaldo a media carga
 - ↳ 22 minutos
- Rango de operación → 95 V~ - 140 V~
- Capacidad nominal → 800 VA
- Tensión nominal → 127 V~ 1 fase 60 Hz
- Regulador electrónico → Integrado
- Garantía
 - ↳ 2 años en batería
 - ↳ 3 años en componentes

Protector for LCD & PC

- Tiempo de respaldo o autonomía
 - ↳ hasta 30 minutos
(con 1 PC típica)
- Tiempo de respaldo a media carga
 - ↳ 15 minutos
- Rango de operación → 95 V~ - 140 V~
- Capacidad nominal → 450 VA
- Tensión nominal → 127 V~ 1 fase 60 Hz
- Regulador electrónico → Integrado
- Garantía
 - ↳ 2 años en batería
 - ↳ 3 años en componentes

CARACTERÍSTICAS

- LED bicolor indicador del modo de operación
- 8 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla LCD indicadora del modo de operación
- 8 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R
- Conectores telefónicos RJ11 + conector USB
- Software de monitoreo disponible



Ideal para...

... Consola de videojuegos / Pantalla de LED (hasta 50") /
Computadora con monitor de 19" / Módem / Bocinas
inteligentes (sólo modelo MICRO SR inet 800) /



Ideal para...

... Computadora con monitor de 19" / Módem /
Pantalla LED 32" / Consola de videojuegos /

NBKS 600

CARACTERÍSTICAS

- LED's indicadores del modo de operación
- 8 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R
- Conectores telefónicos RJ11 + conector USB
- Software de monitoreo disponible



Ideal para...

... Consola de videojuegos / Pantalla de LED (hasta 50") / Computadora con monitor de 19" / Módem / Bocinas inteligentes (sólo modelo NBKS 1000) /

Tiempo de respaldo o autonomía

→ hasta 30 minutos
(con 1 PC típica)

Tiempo de respaldo a media carga

→ 15 minutos

Rango de operación → 95 V~ - 140 V~

Capacidad nominal → 600 VA

Tensión nominal → 127 V~ 1 fase 60 Hz

Regulador electrónico → Integrado

Garantía → **2 años** en batería
→ **3 años** en componentes

NBKS 1000

Tiempo de respaldo o autonomía

→ hasta 60 minutos
(con 1 PC típica)

Tiempo de respaldo a media carga

→ 22 minutos

Rango de operación → 95 V~ - 140 V~

Capacidad nominal → 1000 VA

Tensión nominal → 127 V~ 1 fase 60 Hz

Regulador electrónico → Integrado

Garantía → **2 años** en batería
→ **3 años** en componentes

e&phone

Tiempo de respaldo o autonomía

→ 3 hrs. (con módem)
→ 7 hrs. (con teléfono inalámbrico)

Tiempo de respaldo a media carga

→ 30 minutos

Rango de operación → 99 V~ - 140 V~

Capacidad nominal → 50 VA

Tensión nominal → 127 V~ 1 fase 60 Hz

Regulador electrónico → Integrado

Garantía → **2 años**

CARACTERÍSTICAS

- LED's indicadores del modo de operación
- 2 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R



Ideal para...

... Módem / CCTV / Videocámaras /
Teléfonos inalámbricos /
Cerraduras digitales / Reloj checador /

Micro SR 1 000

Tiempo de respaldo o autonomía	→ hasta 60 minutos <i>(con 1 PC típica)</i>
Tiempo de respaldo a media carga	→ 13 minutos
Rango de operación	→ 95 V~ - 140 V~
Capacidad nominal	→ 1000 VA
Tensión nominal	→ 127 V~ 1 fase 60 Hz
Regulador electrónico	→ Integrado
Garantía	→ 2 años



Ideal para...

... Equipos de cómputo /
Consolas de videojuegos /
Minicomponentes / DVD /
Home theater /

CARACTERÍSTICAS

- LED's indicadores del modo de operación
- 4 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R
- Software de monitoreo disponible

- Conectores USB

Micro SR 1 600

Tiempo de respaldo o autonomía	→ hasta 2,5 horas <i>(con 1 PC típica)</i>
Tiempo de respaldo a media carga	→ 14 minutos
Rango de operación	→ 102 V~ - 140 V~
Capacidad nominal	→ 1600 VA
Tensión nominal	→ 127 V~ 1 fase 60 Hz
Regulador electrónico	→ Integrado
Garantía	→ 2 años



Ideal para...

... Equipos de cómputo /
Consolas de videojuegos /
Minicomponentes / DVD /
Home theater / Servidor /

CARACTERÍSTICAS

- LED's indicadores del modo de operación
- 6 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R
- Software de monitoreo disponible

- Conectores USB

Micro SR 2 000

Tiempo de respaldo o autonomía	→ hasta 4,5 horas <i>(con 1 PC típica)</i>
Tiempo de respaldo a media carga	→ 20 minutos
Rango de operación	→ 102 V~ - 140 V~
Capacidad nominal	→ 2000 VA
Tensión nominal	→ 127 V~ 1 fase 60 Hz
Regulador electrónico	→ Integrado
Garantía	→ 2 años



Ideal para...

... Equipos de cómputo /
Consolas de videojuegos /
Home theater / Servidor
empresarial /

CARACTERÍSTICAS

Fase senoidal 800



CARACTERÍSTICAS

- Pantalla LCD indicadores del modo de operación
- 4 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R
- Salida senoidal pura
- Conector USB
- Software de monitoreo disponible

Ideal para...

... Servidor / Consolas de audio / Equipo de cómputo / DVD / Minicomponentes / Consolas de videojuegos / Home theater /

Tiempo de respaldo o autonomía	→ hasta 50 minutos <i>(con 1 PC típica)</i>
Tiempo de respaldo a media carga	→ 30 minutos
Rango de operación	→ 95 V~ - 140 V~
Capacidad nominal	→ 1 000 VA
Tensión nominal	→ 127 V~ 1 fase 60 Hz
Regulador electrónico	→ Integrado
Garantía	→ 2 años

Fase senoidal 1 600



CARACTERÍSTICAS

- Pantalla LCD indicadores del modo de operación
- 6 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R
- Salida senoidal pura
- Conector USB
- Software de monitoreo disponible

Ideal para...

... Servidor / Consolas de audio / Equipo de cómputo / DVD / Minicomponentes / Consolas de videojuegos / Home theater /

Tiempo de respaldo o autonomía	→ hasta 2 horas <i>(con 1 PC típica)</i>
Tiempo de respaldo a media carga	→ 30 minutos
Rango de operación	→ 95 V~ - 140 V~
Capacidad nominal	→ 1 600 VA
Tensión nominal	→ 127 V~ 1 fase 60 Hz
Regulador electrónico	→ Integrado
Garantía	→ 2 años

Fase senoidal 3 000



CARACTERÍSTICAS

- Pantalla LCD indicadores del modo de operación
- 9 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R
- Salida senoidal pura
- Conector USB
- Software de monitoreo disponible
- 1 tablilla de conexiones para alta corriente

... Servidor / Consolas de audio / Equipo de cómputo / DVD / Minicomponentes / Consolas de videojuegos / Home theater /

Tiempo de respaldo o autonomía	→ hasta 3,5 horas <i>(con 1 PC típica)</i>
Tiempo de respaldo a media carga	→ 20 minutos
Rango de operación	→ 85 V~ - 140 V~
Capacidad nominal	→ 3 000 VA
Tensión nominal	→ 127 V~ 1 fase 60 Hz
Regulador electrónico	→ Integrado
Garantía	→ 2 años

